

Antigel / liquide de refroidissement Prémélangé Global

50/50 prémélangé



Caractéristiques et avantages

- Protège tout les métaux de système de refroidissement y compris l'aluminium
- Prémélangé 50/50 prêt à l'emploi pour plus de commodité
- Durée de vie prolongée réduisant l'entretien
- Fournit jusqu'à 250,000 km ou 5 ans de protection

Spécifications

✓ Répond aux exigences

Spécification	Antigel prémélangé Global
ASTM D3306	✓
Norme Industrielle Japonaise JIS K 2234	✓

Rendement type

Méthode d'essai	Antigel prémélangé Global
COULEUR	Jaune
GRAVITÉ SPÉCIFIQUE À 15,6 °C / 60 °F (D1122)	1,07 - 1,09
POINT DE CONGÉLATION (D1177) (°C /°F)	-37/-34
RÉSERVE ALCALINE (D1121) (ml)	1,8 min
pH (D1287)	7,8 - 8,5
VOLUME DE MOUSSE (D1881) (ml)	150 max
DÉLAI DE RUPTURE DE MOUSSE (D1881) (en sec.)	5 max
TENEUR EN GLYCOL (% en poids)	47 min
INHIBITEURS ET TENEUR EN EAU (% en poids)	54 max
CHLORURE (D3634) (ppm)	25 max
SILICIUM (D6130) (ppm)	<10



L'antigel / liquide de refroidissement prémélangé Global est un produit longue durée de qualité supérieure destiné aux systèmes de refroidissement des marques et modèles de véhicules de tourisme, de camions légers et de véhicules utilitaires étrangers et nationaux. Ce produit utilise des inhibiteurs de corrosion exclusifs pour protéger tous les métaux du système de refroidissement contre la rouille, corrosion et les piqûres causées par la cavitation.

L'antigel / liquide de refroidissement prémélangé Global assurent une excellente protection contre les températures extrêmes, empêchant le gel et l'ébullition lorsqu'ils sont utilisés conformément aux directives des équipementiers et du fabricant.

L'antigel / liquide de refroidissement prémélangé Global est formulé avec un colorant jaune afin de le reconnaître facilement; de plus, il n'entraîne aucune décoloration lorsqu'il est mélangé avec d'autres liquides de refroidissement pour moteurs. Grâce à une performance et à une stabilité supérieures, les inhibiteurs de corrosion restent efficaces beaucoup plus longtemps que les produits traditionnels.

L'antigel / liquide de refroidissement prémélangé Global reste efficace jusqu'à 250 000 km (150 000 milles) lorsqu'il est ajouté au système de refroidissement après une vidange, un rinçage et un remplissage complets.

L'antigel / liquide de refroidissement prémélangé Global est un mélange moitié-moitié contenant de l'eau déminéralisée.

Tailles et codes de commande

Taille	Antigel prémélangé Global
3,78 l / 1 GAL É.-U.	F0075126
205 l / 55 US GAL	F0075150
1000 l / 264 US GAL	F0075160

www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/lubrifiants
1.800.574.5823

Données disponibles sur le rendement. Renseignez-vous auprès de votre représentant commercial au sujet des dernières approbations de produits. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type pouvant être modifiés sans préavis.

Cette fiche remplace toute version antérieure au 6 Février 2023.

www.irvingoil.com/lubricants 1.800.574.5823