

Advant Euro C3

Huile Ultra Haute Performance et Synthétique pour Véhicules Européens

Caractéristiques et avantages

- Cendres moyennement sulfatées, phosphore, soufre (SAPS)
- Solide performance du moteur
- Protection exceptionnelle contre l'usure et les boues
- Excellente propreté des pistons
- Pré-allumage à faible régime et protection contre l'usure de la chaîne



Spécifications techniques

✓ Conforme aux exigences

Spécifications	5W-30
API SP	✓
ACEA C3	✓
BMW II-04	✓
MB 229.31	✓
MB 229.51	✓
MB 229.52	✓
VW 504.00/507.00	✓
Porsche C30	✓

Données typiques d'essai

Méthode d'essai	5W-30
VISCOSITÉ (D445) cSt à 40°C cSt à 100°C	 70.9 12.2
INDICE DE VISCOSITÉ (D2270)	171
DENSITÉ à 15°C (D4052), kg/L	0.85
POINT D'ÉCOULEMENT (D97), °C	-39
POINT D'ÉCLAIR (D93), °C	184
SIMULATEUR DÉMARRAGE À FROID (D5293), cP	5643
INDICE DE BASE (D2896), mg KOH/g	7.6

Taille et codes de commande

Taille	5W-30
946 ml (1 QT É.-U.)	F0097006



L'huile moteur 100 % synthétique **Advant Euro C3** pour voitures offre une protection suprême pour les moteurs européens à essence ou diesel nécessitant des cendres moyennement sulfatées, du phosphore et du soufre (SAPS).

L'huile moteur **Advant Euro C3** possède une faible teneur en cendres; elle est conçue pour protéger les systèmes de traitement en aval des gaz d'échappement, contribuant ainsi à limiter les émissions du moteur.

L'huile moteur **Advant Euro C3** renferme des additifs de pointe pour maximiser les performances ainsi qu'offrir une protection contre l'usure de la chaîne et le pré-allumage à faible régime.

Advant Euro C3 offre une excellente protection contre le démarrage à froid, ce qui permet à l'huile de circuler rapidement et de créer un film pour les composants vitaux du moteur. Lors de températures extrêmement élevées, cette protection réduit l'usure, résiste à l'oxydation et conserve la stabilité de la viscosité pour prolonger la durée de vie du moteur.

L'huile **Advant Euro C3** peut être utilisée pour les véhicules Volkswagen et Audi soumis aux spécifications VW 504.00 et 507.00.

*** Bien que la stabilité des huiles synthétiques permette une longue durée de vie du produit, les intervalles de vidanges recommandés par le fabricant doivent toujours être respectés.**

Toujours consulter votre manuel du propriétaire pour vérifier le type et le grade du fluide à utiliser!

Des données justificatives peuvent être fournies pour démontrer l'acceptabilité du rendement. Consulter votre associé aux ventes pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type et qu'ils peuvent varier sans préavis. La présente fiche technique remplace toute version antérieure au 28 août 2024.

irvingoil.com/lubrifiants 1.800.574.5823